

Brandslangen en watervoerende armaturen

Profi

De TSA Groep levert een zeer hoge kwaliteit brandslang. Het betreft de Profi brandslang, met een barstdruk van 50 bar, voorzien van rode polyurethane coating, compleet met aluminium storzkoppeling driemaal gebendeld met een nok 81 mm of 52 mm. De standaard slanglengte bedraagt 20 meter. De slang is leverbaar in slangdiameters van 38, 52 en 75 mm in de kleur rood. De slangen met een diameter van 52 en 75 mm zijn ook leverbaar in de kleur blauw. De Profi brandslang is te repareren, waardoor de slang een veel langere levensduur heeft dan andere uitvoeringen.

Top Synthetic

De Top Synthetic is een sterke en prijstechnisch interessante brandslang, voor industriële toepassingen waar geen buitensporige slijtage te verwachten is. Het polyester weefsel dient direct als buitenvoering en beschermt de sythetisch rubberen binnenvoering. Voorzien van storzkoppelingen conform NEN 3374, lichtmetaal, 81 mm nokafstand.

Koppelingen

Diverse koppelingen zijn in verschillende materiaalsoorten verkrijgbaar in onder andere Storz en Dsp.

Straalpijpen

Wij leveren verschillende straalpijpen voor industrieel en professioneel gebruik. Tevens leveren wij schuimstraalpijpen en tussenmengers voor licht, middel en zwaar schuim.


Opzet- en verdeelstukken

Onze opzet- en verdeelstukken zijn verkrijgbaar met kogel of draaisluiters.

Klein materiaal

Tevens leveren wij diverse soorten slangensleutels voor onder- en bovengrondse brandkranen, als ook diverse materialen, zoals:

- Slangverband;
- Slanghouders;
- Pers- en zuigringen;
- Watermeters.



Headquarters Goes

Albert Plesmanweg 4
4462 GC Goes
The Netherlands

T. +31 (0)113 331000
F. +31 (0)113 331111

Location Weert

Magnesiumstraat 23B Unit 19
6031 RV Nederweert
The Netherlands

T. +31 (0)495 634422
F. +31 (0)495 631829

E-mail: info@tsa-bv.nl
Web: www.tsa-bv.nl