

Schuimblussers

Onze schuimblusser bevat een filmvormende schuim, dat met name bij gebruik in draagbare blustoestellen zeer effectief is. Door afdekking van het oppervlak wordt herontbranding van dampen voorkomen. Dit type schuim heeft een lange levensduur en brengt geen schade toe aan materialen. Alle schuimblussers zijn uitgerust met een nieuw ontworpen spuitmond. Daarmee wordt een effectievere verspreiding en betere dekking verkregen, ook als de blusser wordt gehanteerd door een minder ervaren gebruiker. De blussers zijn aan de binnen en buitenzijde voorzien van een hoogwaardige coating, waardoor een grote corrosieweerstand verkregen wordt. Alle schuimblussers worden geleverd met een eigen Rijkskemanummer.

Toepassing

Dit type blustoestel heeft een werking voor klasse A- en klasse B-branden. Ze worden dan ook veel ingezet bij meer risicovolle situaties. Blusschuim heeft een veilige en snelle werking. In het bijzonder waar het brandbare vloeistoffen, zoals olie, smeermiddel, vetten en bepaalde soorten kunststof betreft. Bij onder spanning staande installaties moet voorzichtig gehandeld worden.

Periodiek onderhoud

Brandblussers dienen periodiek door een vakkundige bedrijf gecontroleerd te worden. Deze controle wordt verlangd door de overheid en de verzekeringsmaatschappijen. Voor deze verplichte controles kunt u bij TSA terecht, om zo de veiligheid binnen uw organisatie te waarborgen.



Let op: Na gebruik dienen de schuimblussers altijd te worden hervuld!

	Type AFFF-2	Type AFFF-6	Type AFFF-9
Artikelnummer	103002	103006	103009
Hoogte	358 mm	535 mm	570 mm
Diameter	108 mm	160 mm	190 mm
Inhoud	2 liter AFFF	6 liter AFFF	9 liter AFFF
Massa inclusief vulling	3.1 kg	9.9 kg	14 kg
Spuitduur	17.5 sec. constant	37 sec. constant	46 sec. constant
Spuitbereik	Ca. 5 meter	Ca. 5 meter	Ca. 5 meter
Drijfgas	Stikstof ± 15 bar	Stikstof ± 15 bar	Stikstof ± 15 bar

Headquarters Goes

Albert Plesmanweg 4
4462 GC Goes
The Netherlands

T. +31 (0)113 331000
F. +31 (0)113 331111

Location Weert

Magnesiumstraat 23B Unit 19
6031 RV Nederweert
The Netherlands

T. +31 (0)495 634422
F. +31 (0)495 631829

E-mail: info@tsa-bv.nl
Web: www.tsa-bv.nl