

Uitwerpbare vluchtladder

De uitwerpbare vluchtladder heeft speciaal geplastificeerde treden tegen roest en corrosie en heeft een gelaste en gegalvaniseerde ketting met een treksterkte van 2000 kg. Deze wordt geleverd met een sterke in wit poedergecoate stalen kast, met bevestigingsmogelijkheden aan de muur of vloer. Deze is leverbaar in de volgende afmetingen:

Lengte	Afmetingen kast
3.70 m	26 x 35 x 12 cm
5.50 m	38 x 35 x 12 cm
7.35 m	48 x 35 x 12 cm
9.20 m	57 x 35 x 12 cm
12.20 m	69 x 35 x 12 cm
15.25 m	44 x 35 x 24 cm

Hoe werkt de uitwerpbare vluchtladder?

1. De uitwerpbare ladder wordt onder het raamkozijn bevestigd.
2. In geval van nood wordt de dekstel van het kastje door het geopende raam naar buiten geworpen. Door het eigen gewicht zal de ladder zich ontvouwen.
3. De bodem van het kastje dienst als eerste trede. De ladder heeft ter hoogte van het raamkozijn een verstelbare handgreep.
4. De ladder heeft aan weerszijden afstandsteunen om de ladder van de muur af te houden.
5. Zodra men afdaald drukken de steunen tegen de muur, waardoor er een stabiel geheel ontstaat.



Headquarters Goes

Albert Plesmanweg 4
4462 GC Goes
The Netherlands

T. +31 (0)113 331000
F. +31 (0)113 331111

Location Weert

Magnesiumstraat 23B Unit 19
6031 RV Nederweert
The Netherlands

T. +31 (0)495 634422
F. +31 (0)495 631829

E-mail: info@tsa-bv.nl
Web: www.tsa-bv.nl